



自分で  
取替え


## キッチン 2ホール混合水栓



必要工具



モンキーレンチ



締付工具

当店プレゼント!!




パッキン



### ① 止水栓を止める


シンク下の止水栓閉めます。シンク下に止水栓が無い場合は、水道の元栓を止めます。



### ② 給水・給湯管接続部分のナットを外す

給水・給湯管の袋ナットをモンキーレンチで外す。



回しにくい場合は、専用工具「TZ15L または KG-1」にて外す。



### ③ 古い蛇口のナットを外す

水栓本体を下から締め付けている締付ナットを外す。水栓本体を上から引き抜く。



回しにくい場合は、専用工具「TZ15L または KG-1」にて外す。



### ④ 取付穴に水栓本体を差込む

取付穴に水栓を仮置きし、水栓に付属のパッキン・座金・ナットの順に取付脚に取り付けます。

回しにくい場合は、専用工具「TZ15L または KG-1」にて外す。



### ⑤ 給水・給湯管の接続

当店プレゼントのパッキンを給水・給湯管の接続部分に左右各一枚入れて、ナットで固定します。

回しにくい場合は、専用工具「TZ15L または KG-1」にて外す。



### ⑥ 止水栓を開ける

①で閉めた止水栓を開けます。



### ⑦ 完成

水漏れがないかを確認して完成。

給水・給湯管接続部や蛇口の根元から水漏れがないか確認。

