

小型電気温水器



※お湯を出すには混合水栓が必要です。 ※EHPK-H13N1 の取り付け説明です。商品によって取り付け方法は多少異なります。

① 止水栓を止める

化粧台下の止水栓を閉めます。化粧台下に止水栓が無い場合は、水道の元栓を止めます。



② 給水・給湯管を外す

止水栓に接続部と、水栓に接続部の袋ナットをモンキーレンチで外す。

回しにくい場合は、専用工具「KG-1」にて外す。



③ 電気温水器を仮置き

固定は後でしたほうが融通が利くので、最後に固定するのをオススメします。



④ 必要なフレキの長さを測る

① 止水栓から電気温水器、
② 電温から水栓の給湯接続部分
③ 電温から水栓の給水接続部分
までの長さを測ってフレキホースを用意します。



⑤ フレキホースの接続

4 で用意したフレキホースを接続します。

赤：水栓給湯側へ
緑：水栓給水側へ
青：止水栓から電気温水器へ




⑥ 排水金具を取り外す

既設の排水金具のトラップより下の部分を取り外します。



⑦ 排水トラップの取り付け

排水器具のセットに同梱されているトラップを取り付けます。



⑧ 排水ホッパーの取り付け

排水器具に同梱されている、タンクの中の膨張水を逃がす部材（排水ホッパーと呼ばれています）を取り付けます。



⑨ 防臭パッキンの取り付け

排水器具に同梱の防臭パッキンを、既設の排水管に取り付けます。



⑩ ジャバラホースの取付

排水器具に同梱の防臭パッキンを、既設の排水管に取り付けます。



⑪ 排水器具取付完了

化粧パネルを差し込み、ジャバラホースを 9、で取り付けた防臭パッキンに差し込みます。



⑫ ドレン排水ゴムの取付

排水ホッパーに、ドレン排水用のゴムホースを取り付けます。



⑬ 本体を固定

付属の取付金具とビスで本体を固定します。

がたつき等がなければ、特に固定しなくても大丈夫です。



⑭ 取付完成

取り付け完成です。
最初に閉めた止水栓を開け、電源スイッチをオンにします。
水栓から水とお湯が出るか確認してください。

接続部分より水漏れがないか確認してください。
お湯を沸かすには機器によりお時間がかかります。

